

Le nostre **Barre Elettrificate** sono la migliore soluzione per coloro che si occupano di illuminazione professionale. Costruite in alluminio in diversi modelli per tutte le esigenze. Portano e alimentano 4/6/8/12 fari PAR56 o PAR64 con singolo o doppio faro per ogni canale.



### BPE150-4C4P

Barra portante elettrificata 4 canali 4 prese 1 connettore




### BPE150-4C4P2

Barra portante elettrificata 4 canali 4 prese 2 connettori - In Out



### BPE150-4C8P

Barra portante elettrificata 4 canali 8 prese 1 connettore



### BPE200-6C6P

Barra portante elettrificata 6 canali 6 prese 1 connettore



### BPE200-6C6P2

Barra portante elettrificata 6 canali 6 prese 2 connettori - In Out



### BPE200-6C12P

Barra portante elettrificata 6 canali 12 prese 1 connettore

Costruite in alluminio estruso da 60x40x2 mm  
Prese di uscita CEE 17 da 16 Ampere  
Foratura con rivetti filettati passo 10 mm  
Forature inferiori e superiori per 4/6/8/12 fari  
Connettore multipolare Harting professionale  
Possibilità di fissare i fari sopra o sotto la barra  
Connettore 10 o 16 poli a seconda del modello  
Cablaggio interno con cavo CEI 20-22  
Fase, Neutro e Massa separati ogni canale  
Attacchi previsti per ogni tipo di elevatore  
Cavi di ogni lunghezza provvisti di connettori  
E' possibile fissarle direttamente su elevatori o su strutture americane

#### CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE BARRE PORTAFARI ELETTRIFICATE

Modello	Lunghezza	Dim. lati	N. Canali	N. Prese	Portata fari	Connettore	Peso
BPE150-4C4P	150 cm	60x40 mm	4 canali	4 CEE17	4xPAR56/64	1x10 poli	2,4 kg
BPE150-4C4P2	150 cm	60x40 mm	4 canali	4 CEE17	4xPAR56/64	2x10 poli	2,5 kg
BPE150-4C8P	150 cm	60x40 mm	4 canali	8 CEE17	8xPAR56/64	1x10 poli	2,8 kg
BPE200-6C6P	200 cm	60x40 mm	6 canali	6 CEE17	6xPAR56/64	1x16 poli	4,2 kg
BPE200-6C6P2	200 cm	60x40 mm	6 canali	6 CEE17	6xPAR56/64	2x16 poli	4,3 kg
BPE200-6C12P	200 cm	60x40 mm	6 canali	12 CEE17	12xPAR56/64	1x16 poli	4,9 kg

## MINI BARRE ELETTRIFICATE



### BE50-4

Mini Barra elettrificata 4 canali



### BE65-6

Mini Barra elettrificata 6 canali

Le nostre **Mini Barre Elettrificate** sono la migliore soluzione per coloro che si occupano di illuminazione professionale.

Sono costruite in alluminio estruso da 60x40x2 mm

Prese di uscita CEE 17 da 16 Ampere e connettore multipolare Harting.

#### VITI DADI E GANCI per Barre e Minibarre



- GF10** Golfare femmina con passo vite M10
- VTE10x80** Vite a testa esagonale M10 x 80
- VO10x80** Vite a occhiello M10 x 80
- VF10x20** Vite a farfalla M10 x 20
- RE10** Rondella elastica per viti M10
- D10** Dado esagonale M10
- 2A HC-1** Gancio di fissaggio a C per tubi 50mm

#### CARATTERISTICHE DELLE MINI BARRE

Modello	Lunghezza	Dim. lati	N. Canali	N. Prese	Connettore
BE50-4	50 cm	60x40 mm	4 canali	4 CEE17	10 poli
BE65-6	65 cm	60x40 mm	6 canali	6 CEE17	16 poli